

## BAMATO Holzspalter mit Zapfwellenantrieb HO-22P

Art. Nr.: HO-22P

statt 2.499,00 €

**2.299,00 €**

1 Stück | 2.299,00 €/Stück

### Technische Daten Holzspalter: \*

**Antrieb über:** Zapfwellenantrieb

**Hydraulikdruck :** 24,73 MPa

**Hydrauliköl :** HLP46

**Hydraulikölvolumen :** 24 Liter

**Leistungsbedarf Traktor :** 20 PS

**Max. Spaltdurchmesser :** 350 mm

**Max. Spalthub :** 948 mm

**Max. Spaltlänge :** 1100 mm

**Rücklaufgeschwindigkeit :** 7,5 cm/s

**Spaltkraft :** 22 Tonnen

**Vorlaufgeschwindigkeit:** 4,3 cm/s | 10,5 cm/s

**Zapfwellendrehzahl :** 540 U/min

### Maschinenabmessungen: \*

**Breite:** 1700 mm

**Höhe:** 2500 mm

**Länge:** 1050 mm

**Gewicht Maschine (kg):** 287

**Gewicht mit Verpackung (kg):** 299

**Geräuschemission: \***

**Schalldruckpegel:** 80 dB(A)

**Versanddetails: \***

**Anzahl der Packstücke:** 1

**Breite der Verpackung:** 680 mm

**Höhe der Verpackung:** 2000 mm

**Länge der Verpackung:** 940 mm

**Versandgewicht:** 299,00 kg

**Versandart:** Spedition



**Gewicht:** 299 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Der BAMATO **Holzspalter HO-22P hat einen reinen Zapfwellenantrieb**. Die perfekte Lösung zum kraftvollen Spalten von Hart- oder Weichholz mit bis zu 1100 mm Länge. Durch den inkludierten Stammheber und die tiefe Bodenplatte ist müheloses Aufrichten schwerer Stämme schnell und einfach erledigt. Die **2 Geschwindigkeitsstufen** sorgen für schnelles Vorankommen.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- **Spaltet 22 Tonnen**
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- **Inkl. Dreipunktaufhängung für Traktor**
- Gelenkwellenantrieb
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- **Spalthub stufenlos** einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämmen
- Sicherheitsbedienung lt. neuester Norm
- Extrem platzsparend durch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch Fahrwerk und drehbarem Stützrad
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**

**Lieferumfang:** inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung